

**produttore di ghiaccio a cubetti,
raffreddamento ad aria, 155 kg/24 h****Prezzo 90.00 Euro**

Queste macchine si caratterizzano per il sistema di propulsione che avviene mediante l'utilizzo di iniettori semi-elastici che evitano problemi causati dal calcare e dalle altre impurità presenti nell'acqua. La carrozzeria è completamente in acciaio inossidabile 18/8 facile da smontare e con porta apribile verso l'interno. Le macchine sono tropicalizzate (Classe T) per assicurare un ottimo rendimento anche in paesi con elevate temperature. Il rivestimento esterno è tutto in acciaio inox 18/8 facilmente smontabile. Tensione: 220/50 Hz di produzione a una temperatura dell'acqua di 15 °C e temperatura ambiente di 20 °C. Refrigerante R404a. Ingresso dell'acqua ¾"

[visit website]

Descrizione prodotto

Queste macchine si caratterizzano per il sistema di propulsione che avviene mediante l'utilizzo di iniettori semi-elastici che evitano problemi causati dal calcare e dalle altre impurità presenti nell'acqua. La carrozzeria è completamente in acciaio inossidabile 18/8 facile da smontare e con porta apribile verso l'interno. Le macchine sono tropicalizzate (Classe T) per assicurare un ottimo rendimento anche in paesi con elevate temperature. Il rivestimento esterno è tutto in acciaio inox 18/8 facilmente smontabile. Tensione: 220/50 Hz di produzione a una temperatura dell'acqua di 15 °C e temperatura ambiente di 20 °C. Refrigerante R404a. Ingresso dell'acqua ¾"

Ulteriori informazioni

Capacità: 118 kg

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 862 x 555 x 720

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 1,4

Control: 155 kg/24 h

Raffreddamento: ARIA

Volt: 220-240

Modello: BAA0033

Tier Price:

