

Banco pizza refrigerato con 2 porte

Prezzo 44.80 Euro

?Esecuzione in acciaio inox AISI304, sistema refrigerante ventilato con gas R404A. Isolamento in poli
[visit website]



Descrizione prodotto

?Esecuzione in acciaio inox AISI304, sistema refrigerante ventilato con gas R404A. Isolamento in poliuretano con alta densità esente da CFC. Nel fondo interno gli angoli sono arrotondati per facilitare la pulizia. Le porte /cassetti hanno l'impugnatura orizzontale a tutta altezza. Dimensioni interne per l'inserimento teglie per pasticceria mm 400x600 mm su guide forma a U, con sistema anti-ribaltamento e regolabili in altezza con passo da 60mm. Lo sbrinamento è automatico a cicli e l'acqua di condensa viene convogliata in un apposito contenitore estraibile posto sotto l'apparecchio. Pannello comandi dotato di display elettronico che regola il funzionamento in modo completamente automatico con allarme HCCP, con precisa impostazione e verifica della temperatura in cella. In dotazione 1 griglia per vano, porte autochiudenti con guarnizioni magnetiche ad innesto facilmente sostituibili, piedini in acciaio inox regolabili in altezza.

Ulteriori informazioni

Classe Energetica: D

Capacità: 7x GN 1/3 max h=150 mm

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1550 x 800 x 1410

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 0,3

Porte: 2

Temperatura: 0°C/+10°C ventilated

Volt: 230

Modello: CCZ0036/F

Tier Price:

