

tritacarne e grattugia, bocca ø 60 mm, 15 kg/h | 30 kg/h**Prezzo 20.00 Euro**

Costruiti in lega di alluminio pressofuso. Lamiera in acciaio inox AISI 304 sul corpo motore. Sistem

[visit website]

Descrizione prodotto

Costruiti in lega di alluminio pressofuso. Lamiera in acciaio inox AISI 304 sul corpo motore. Sistema di riduzione ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio. Motore asincrono produzione nazionale - Termica di protezione. Gruppo macinazione carne asportabile disponibile in: Acciaio inossidabile AISI 304. Trafile auto affilanti in acciaio inox di serie. Dimensione alimentazione 120 x 52 mm. Dimensione scarico Ø 60 mm. Tramoggia e piatto raccolta prodotto in acciaio inox. Rullo in acciaio con trattamento electroless nickel plating. Scodella formaggio in acciaio inox. Grata di protezione allo scarico bocca grattugia inox. Micro di protezione alla grattugia. Pestello in ABS - Comandi a 24 volt. Versione consigliato per piccole attività.

Ulteriori informazioni

Capacità: mouth ø 60 mm

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 260 x 380 x 360

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 0,380

Control: meat 20 Kg/ hour

Volt: 230

Modello: FIF0023

Tier Price:

