



## Lavastoviglie elettronica con dosatore detergente e pompa di scarico, cesto da 50x50 cm, max h=38 cm

**Prezzo 51.10 Euro**

Realizzato in acciaio inox. Dotato dappertutto di pareti doppie in modo da isolare acusticamente l'a

**[visit website]**

## Descrizione prodotto

---

Realizzato in acciaio inox. Dotato dappertutto di pareti doppie in modo da isolare acusticamente l'apparecchio. La porta anch'essa con doppia parete è fatta di un materiale pressato studiato per un ottimo isolamento termico, e finitura apposita per migliorare l'isolamento acustico e per mantenere il calore all'interno della macchina. Porta controbilanciata. Doppia molla e sistema di cerniera in acciaio inox. Il corpo permette il posizionamento della macchina sotto superfici di 850 mm di altezza. Doppie sistemi di lavaggio e risciacquo rotanti, sopra e sotto, in acciaio inox. Filtri del vassoio sul serbatoio, in acciaio inox AISI-304. Potenza della pompa di lavaggio: 600 W. Potenza della pompa di risciacquo 260 W. Ciclo di drenaggio. Air break system. Resistenza del serbatoio: 2,8 kW. Capacità serbatoio: 20 litri. Resistenza del serbatoio 2.8 kW. Caldaia con resistenze adattabili a più potenze: 1,8 / 2,8 / 3,7 / 5,6 kW. Capacità della caldaia: 7 litri. Consumo di acqua: 2,4 litri / risciacquo. Regolazione termostatica della temperatura: lavaggio a 60 ° C e risciacquo a 90 ° C. Sistema di arresto termico che garantisce la temperatura minima di risciacquo di 85°C. Dotata di termostati di sicurezza. Dotato di distributore automatico di risciacquo, dosatore del detergente, e valvola di non ritorno. Interruttore magnetico di sicurezza per l'apertura della porta. Piedini regolabili.

## Ulteriori informazioni

---

Capacità: basket 500x500 mm, max h=380 mm

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 600 x 600 x 830

Energia: Ele

Fase: 1/3F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 1,8|2,8|3,7|5,6

Control: 40-30-20 baskets/h

Volt: 230/400

Modello: GLB0069/F

Tier Price:

