

bagnomaria elettrico da banco, 1 vasca GN h=150 mm



Prezzo 13.30 Euro

Bagnomaria elettrico. Il piano, la vasca ed il falsofondo sono realizzati in acciaio inox AISI 304;

[visit website]

Descrizione prodotto

Bagnomaria elettrico. Il piano, la vasca ed il falsofondo sono realizzati in acciaio inox AISI 304; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Provvisto di comando per lo scarico dell'acqua a mezzo rubinetto a sfera posizionato sul cruscotto. Il riscaldamento avviene tramite resistenze corazzate e regolate da termostato con campo di utilizzo da 30 a 90°C. Provvisto di lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Nr. 1 falsofondo in dotazione. Nr. 1 resistenza da 3 kW. Potenza totale 3 kW. Alimentazione elettrica VAC 230+1 50÷60 Hz. Bacinelle escluse.

Ulteriori informazioni

Capacità: GN 1/2 + GN 1/4 h=150 mm

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 300 x 600 x 280

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50/60

KW Elettrico: 1,5

KW gas: 6

Volt: 230

Modello: 6030BME

Tier Price:

