

Abbattitore di temperatura 10x GN 1/1 - 600x400 mm, +90°C/-18°C



Prezzo 104.00 Euro

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile, ad esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato.

[\[visit website\]](#)

Descrizione prodotto

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile, ad esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 60 mm. Piano superiore removibile, porta con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello frontale con scheda di controllo elettronica con sonda camera e sonda spillone al cuore. Refrigerazione ventilata con agitatore d'aria. Unità refrigerante facilmente estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%). Vano posteriore apribile e unità asportabile, per una facile manutenzione. Sbrinamento evaporatore a tempo, a fine ciclo, e vaschetta inferiore di contenimento acqua di condensa. Cicli impostabili con sonda al cuore +3°C e -18°C, oppure a tempo. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza (60/90 H mm). Adatti a contenere sia griglie GN 1/1 che teglie 600x400 mm.

Ulteriori informazioni

Volume: 0.00

Capacità: 10x GN 1/1 or 600x400 mm, max. h=70 mm

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 750 x 740 x 1300

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 1,49

Control: +90/+3°C=25 kg/cycle

Temperatura: +3°C/ -18°C - ventilated

Volt: 230

Modello: BKZ0023/TN

Tier Price:

