



Abbattitore di temperatura Roll-in remoto 20x GN 1/1, +90°C/-18°C

Prezzo 346.50 Euro

Fabbricate interno ed esteriormente in acciaio inossidabile austenitico di alta qualità. Isolamento

[\[visit website\]](#)

Descrizione prodotto

Fabbricate interno ed esteriormente in acciaio inossidabile austenitico di alta qualità. Isolamento di poliuretano iniettato di 700 mm per refrigerazione e 100 mm per modelli misti, e 40 kg/m³ di densità, superiore in un 20 per cento alla mezza utilizzata nel mercato, e proporzionando un migliore lavoro, particolarmente in congelamento, e un risparmio notevole in consumo. Refrigerante ecologico R-404A. Refrigerazione a tiraggio forzato con circolazione d'aria ottimizzata. Gruppo tropicalizzato. Preparato per lavorare con temperatura ambiente di 43°C e 65 per cento H (umidità). Compressore ermetico/scroll/semiermetico, con condensatore ventilato. Controllo elettronico e digitale della temperatura di condensa. Allarme per evitare un'apertura di porta prolungata. Sistema HACCP, con registro di allarmi e di temperature. Opzionalmente può installarsi una stampante per estrarre i dati. Nota: Le produzioni indicate nelle tavole sono calcolate in base ai protocolli più esigenti, usando vassoi di pure di 4,5 cm di spessore, temperatura di evaporazione di -30°C, e temperatura ambientale di 38°C.

Ulteriori informazioni

Capacità: 20x GN 1/1

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1530 x 1255 x 2220

Energia: Ele

Fase: 3F+N

Frequenza: 50/60

KW Elettrico: 0,55

Control: +90/+3°C=105 kg/cycle; +90/-18°C=70 kg/cycle

Temperatura: +3°C/-18°C

Volt: 230

Modello: BKZ0027/F

Tier Price:

