



Armadio frigorifero statico con controllo umidità 600 lt.per conservazione carni e frollatra, temp

Prezzo 110.60 Euro

Spessore isolamento 60 mm. Gruppo refrigerante monoblocco. Interno/esterno in acciaio inox 304. Prof
[\[visit website\]](#)

Descrizione prodotto

Spessore isolamento 60 mm. Gruppo refrigerante monoblocco. Interno/esterno in acciaio inox 304. Profondità interna: 65 cm (capacità GN 2/1). Isolamento ecologico in poliuretano senza CFC a 35/40 kg/m³. Pannello di controllo. Evaporazione acqua automatica a gas caldo. Sbrinamento a gas caldo automatico. Piedi in inox regolabili in altezza. Illuminazione automatica quando viene aperta la porta. Sistema porta e cerniera speciale. Guarnizione magnetica rimovibile e di facile pulizia. Gas refrigerante senza CFC: R 134 A. Temperatura ambiente +43 °C e controllo umidità. Con ruote

Ulteriori informazioni

Capacità: 600 lt.

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 700 x 800 x 2050

Energia: Ele

Fase: 1P+N

Frequenza: 50 Hz

KW Elettrico: 0,4

Temperatura: -3 °C/+5 °C

Volt: 230

Modello: BMA0098

Tier Price:

