

Tavolo refrigerato 4 porte GN 1/1 con alzatina, -2 °/+8 °C

Prezzo 45.50 Euro

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano se

[visit website]



Descrizione prodotto

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 50 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Temperatura solo positiva. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%). Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza. Dotazione di serie: 1 Griglia Rilsan GN 1/1 e 2 Guide inox ad ?L? per porta. Versione ad efficienza energetica.

Ulteriori informazioni

Classe Energetica: B

Volume: 0.00

Capacità: 632 litres - GN 1/1

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 2330 x 700 x 850

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 0,556

Temperatura: -2°C/+8°C ventilated

Volt: 220-240

Modello: BNA0215

Tier Price:

