

**Minicella da spessore 100 mm, h=2480 mm,  
2080x3220 mm.**

**Prezzo 120.40 Euro**

Isolamento: pannello costituito da due lastre di acciaio e schiuma di poliuretano interno, iniettata

**[visit website]**



## Descrizione prodotto

---

Isolamento: pannello costituito da due lastre di acciaio e schiuma di poliuretano interno, iniettata ad alta pressione. Densità media: 42-44 kg /m<sup>3</sup>. Coefficiente in tutti i punti: Gruppo A-UNE 41950. Spessore pavimento: 100mm su tutta la gamma. Finitura: acciaio laccato bianco per coperture e pareti. Materiale idoneo al contatto con alimenti. Pavimento antiscivolo rinforzato e in grado di supportare 8.000 kg /m<sup>2</sup> con peso statico e dinamico di 400 kg, uniformemente distribuito su 4 ruote (carrelli a mano). Sistema d'assemblaggio Instaclack che permette tempi di montaggio brevi ed il collocamento della porta in differenti punti senza pannelli aggiuntivi. Tenuta garantita senza l'utilizzo di silicone o altri materiali di tenuta. Accesso: porta basculante di misura 1850 x 800 mm (luce utile) e apertura dall'interno. Tutte le celle sono dotate di resistenza elettrica e valvola di bilanciamento.

## Ulteriori informazioni

---

Volume: 10.81

Capacità: 12,94 m<sup>3</sup>

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 2080 x 3220 x 2480

Modello: BOZ0025

Tier Price:

