

**Minicella da spessore 100 mm, h=2480 mm,
1700x2460 mm.**

Prezzo 98.00 Euro

Isolamento: pannello costituito da due lastre di acciaio e schiuma di poliuretano interno, iniettata

[visit website]



Descrizione prodotto

Isolamento: pannello costituito da due lastre di acciaio e schiuma di poliuretano interno, iniettata ad alta pressione. Densità media: 42-44 kg /m³. Coefficiente in tutti i punti: Gruppo A-UNE 41950. Spessore pavimento: 100mm su tutta la gamma. Finitura: acciaio laccato bianco per coperture e pareti. Materiale idoneo al contatto con alimenti. Pavimento antiscivolo rinforzato e in grado di supportare 8.000 kg /m² con peso statico e dinamico di 400 kg, uniformemente distribuito su 4 ruote (carrelli a mano). Sistema d'assemblaggio Instaclack che permette tempi di montaggio brevi ed il collocamento della porta in differenti punti senza pannelli aggiuntivi. Tenuta garantita senza l'utilizzo di silicone o altri materiali di tenuta. Accesso: porta basculante di misura 1850 x 800 mm (luce utile) e apertura dall'interno. Tutte le celle sono dotate di resistenza elettrica e valvola di bilanciamento.

Ulteriori informazioni

Volume: 6.61

Capacità: 7,73M3

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1700 x 2460 x 2480

Modello: BOZ0037/T

Tier Price:

