

tritacarne, bocca ø 70 mm, 200 kg/h**Prezzo 16.10 Euro**

Indispensabili per macellerie, ristoranti, alberghi, mense.

Costruiti in lega di alluminio pressofus

[\[visit website\]](#)

Descrizione prodotto

Indispensabili per macellerie, ristoranti, alberghi, mense. Costruiti in lega di alluminio pressofuso e lucidato. Elegante fascia in acciaio inossidabile sulla carcassa motore. Ingranaggi elicoidali in acciaio temperato a bagno d'olio. Motore asincrono ventilato con termica di protezione. Gruppo macinazione carne asportabile disponibile in: Ghisa alimentare con trattamento. electroless nikel plating. Trafile auto affilanti in acciaio inox di serie. Dimensioni alimentazione 120 x 52 mm. Dimensioni scarico Ø 70 mm. Tramoggia e piatto raccolta in acciaio inox. Pestello in ABS. Comandi a 24 volt.

Ulteriori informazioni

Capacità: mouth ø 70 mm

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 220 x 370 x 440

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 0,750

Control: 200 kg/h

Volt: 230

Modello: FIF0001

Tier Price:

