



Lavapentole, con 3 cicli di lavaggio cesto 550x610 mm. altezza interna utile 650 mm

Prezzo 112.70 Euro

Lavaggio frontale dotata di cesto 56x63 cm ed apertura di 65 cm, è in grado di coprire la maggior

[visit website]

Descrizione prodotto

Lavaggio frontale dotata di cesto 56x63 cm ed apertura di 65 cm, è in grado di coprire la maggior parte delle esigenze di lavaggio di pasticcerie, gastronomie, macellerie, panetterie e gelaterie. Consumo di acqua per il risciacquo di soli 4 l per cesto. 400V 3N 50HZ, 7.400W fusibile 16A; struttura in acciaio AISI 304, a pannelli laterali e frontali, dotato di filtri vasca e bracci per il lavaggio e il risciacquo. Coibentata a doppia parete divisa in due parti, con apertura frontale. 4 cicli di lavaggio. Boiler atmosferico combinato per garantire costanza nella pressione e temperatura dell'acqua. Saldature protette dalla corrosione. Dispositivo per impedire reflussi di acqua alla rete idrica. Dotazione di ciclo di auto pulizia per la camera di lavaggio e sistema di autodiagnosi. Dosatore brillantante e detersivi inclusi. Predisposizione per collegamento a sistema di controllo energetico e dosatore automatico del detersivo. Caricamento frontale. Dotazione cesto inox e 2 telai per supporto pentole e teglie

Ulteriori informazioni

Capacità: basket 55x61 cm

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 780 x 780 x 1700

Energia: Ele

Fase: 3P+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 7,4

Control: 10/15/30 baskets/h

Volt: 400

Modello: GLB0041

Tier Price:

