



Lavastoviglie digitale, dosatore detergente, addolcitore e pompa di scarico, 50x50 cm, max h=32 cm

Prezzo 39.20 Euro

Pannello di controllo elettronico. Bracci di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori. Bracci di
[visit website]

Descrizione prodotto

Pannello di controllo elettronico. Bracci di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori. Bracci di lavaggio in acciaio inox. Termostop. Avvio morbido del lavaggio. Visualizzazione della temperatura della vasca di lavaggio e della caldaia. Termostato di sicurezza nel serbatoio e nella caldaia. Prevenzione del riflusso incorporata. Impostazione della temperatura: lavaggio 60°C e risciacquo 85°C. Caratteristiche tecniche: 3 cicli di lavaggio di 90 / 120 / 180. Capacità serbatoio: 25 litri / Potenza di riscaldamento: 2,8 kW. Capacità della caldaia: 7 litri / potenza di riscaldamento: 5,6 kW. Capacità della pompa di lavaggio: 0,6 kW. Consumo di risciacquo: 2,7 litri / risciacquo. Multitensione: 400V/3N, 230V/3, 230V/1N. Potenza di riscaldamento regolabile della caldaia (multi-potenza) in 230V / 1N: 1,9 kW / 2,8 kW / 3,7 kW / 5,6 kW. Dotato di: Dosatore di brillantante e dosatore detersivo, addolcitore incorporato e pompa di scarico. 2 cestini da 500x500 mm e 1 cestino per le posate. Consegna standard: 400V/ 3F+N.

Ulteriori informazioni

Volume: 0.00

Capacità: basket 500x500 mm, max. h= 32 mm

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 600 x 600 x 820

Energia: Ele

Fase: 1/3F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 1,9 | 2,8 | 3,7 | 5,6

Control: 40-30-20 baskets/ hour

Temperatura: Water inlet max. temp: 60°C

Volt: 230/400

Modello: GLB0109

Tier Price:

