

Carrello bagnomaria su 2 vani riscaldati, vasca unica da 2x gn 1/1

Prezzo 58.10 Euro

Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Coibentazione realizzata con pa

[visit website]



Descrizione prodotto

Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata. Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso. Maniglie di spinta isolate. Vasca bagnomaria unica stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse). Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria. Vani inferiori separati e indipendenti, completi di guide per l'inserimento di bacinelle GN 1/1, con sportelli coibentati apribili a bascula. Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz. Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca. Pannello comandi con termostati regolabili indipendenti, uno per ogni elemento riscaldato. Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri (privo di spina). Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia. Ruote ø cm 16 con supporto pesante, due fisse e due girevoli con freno, anello in gomma grigia antitraccia e rotolamento su cuscinetti a rulli.

Ulteriori informazioni

Capacità: 2x GN1/1

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 950 x 720 x 960

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50-60

Temperatura: +65°C/+90°C

Volt: 230

Modello: IFD0030

Tier Price:

