

Armadio portateglie riscaldato su ruote, 13x GN 2/1, ventilato



Prezzo 67.20 Euro

Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

[visit website]

Descrizione prodotto

Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, coibentata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera o 1 sportello frontale a battente, apribile a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma o Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura o Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti o Vano interno predisposto con supporti per bacinelle o Termometro o Gruppo riscaldante ventilato composto da struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304 con all'interno motoventilatore e resistenza, pannello comandi integrato, dotato di interruttore di accensione con spia luminosa, termostato, spia di segnalazione del funzionamento, sul retro cavo di alimentazione spiralato. o Il gruppo è asportabile per una facile manutenzione. (L'armadio, privato delle parti elettriche, può essere lavato con lancia) o Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz, potenza 1600W o Possibilità di umidificare il vano interno tramite apposita vaschetta con acqua

Ulteriori informazioni

Capacità: 13x GN2/1

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 930 x 880 x 1510

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50-60

KW Elettrico: 1,6

Temperatura: -

Volt: 230

Modello: IFH0001

Tier Price:

