



Lavastoviglie a capota meccanica, cesto 50x50 cm, max h=44 cm

Prezzo 62.30 Euro

Costruito in acciaio inossidabile. Capotta compensata con sistema di impugnatura e molla. Doppio sis

[visit website]

Descrizione prodotto

Costruito in acciaio inossidabile. Capotta compensata con sistema di impugnatura e molla. Doppio sistema di lavaggio e risciacquo girevole, superiore e inferiore, in acciaio inossidabile. Altezza utile: 440 mm. Supporta vassoi GN-1/1. Ciclo di lavaggio continuo fino a 10'. Vasca rotonda per facilitare la pulizia e lo scarico. Resistenze blindate di acciaio inossidabile nella vasca di lavaggio e nella caldaia di risciacquo. L'alimentazione multitemperatura consente l'utilizzo della macchina in impianti monofase e trifase. Vassoi filtro di acciaio inossidabile AISI-304 nella vasca di lavaggio. Controllo termostatico delle temperature (lavaggio a 60 °C e risciacquo a 90 °C). Sistema di isolamento termico che garantisce una temperatura di risciacquo di 85 °C. Micro magnetico di sicurezza per l'apertura della cappa. Termostato di sicurezza. Macchina con telecomando e controllo analogico. Cicli di lavaggio da 90, 120 e 180. Produttività teorica massima 40 cestelli/ora. Riscaldamento alternato o simultaneo di vasca e caldaia. Risciacquo con sistema thermostat. Regolazione disattivata in fabbrica. Facile da attivare. Dosatore di detersivo peristaltico.

Ulteriori informazioni

Capacità: basket 500x500 mm, max h=440 mm

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 630 x 750 x 1465

Energia: Ele

Fase: 3F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 3,6 | 6,6 | 11,1

Control: 40-30-20 baskets/h

Volt: 230/400

Modello: OPT1012/CFFN

Tier Price:

