

Calandra compatta Ø 500 elettrica



Prezzo 602.70 Euro

- Inserimento e uscita frontali degli indumenti. - Convertitore di frequenza per controllare la velo

[visit website]

Descrizione prodotto

- Inserimento e uscita frontali degli indumenti. - Convertitore di frequenza per controllare la velocità di stiratura. - 7 velocità di stiratura regolabili con il convertitore di frequenza, selezionabili tra 1,5 e 15 m/minuto. - Processore Touch plus control (TP2) con touchscreen da 7". - Sistema di sicurezza per le mani. - Sistema di arresto automatico mediante raffreddamento (80 °C). - Struttura esterna in pannello sandwich e acciaio inossidabile. - Potente sistema di estrazione del vapore. - Cinghie di inserimento e stiratura in Nomex per facilitare il funzionamento, elevata qualità di stiratura e notevole durata. - Versioni con riscaldamento elettrico, a gas e vapore. Optional: - Smart system: controllo dell'umidità. - HPS: Sistema ad alta produzione. - Cilindro cromato, per un rendimento e una resistenza maggiori. - Piegatrice + uscita posteriore. Nota: Si raccomanda di inserire gli indumenti con un livello di umidità del 45%.

Ulteriori informazioni

Capacità: rullo 2600mm

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 3445 x 1070 x 1420

Fase: 3F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 41,37

Control: 60%80 kg/H

Volt: 400

Modello: PS50/260TP2E

Tier Price:

