

Gruppo split a pavimento, per celle di refrigerazione temp +2°C/+10°C, per 32 m³

Prezzo 76.30 Euro

Gruppo frigorifero remoto - Split orizzontale per temperatura positiva +5°C fino a 34 metri cubi di c

[\[visit website\]](#)



Descrizione prodotto

Gruppo frigorifero remoto - Split orizzontale per temperatura positiva +5°C fino a 34 metri cubi di cella di congelazione -5°C fino a 22 metri cubi di cella di congelazione. Impianto frigorifero composto da 3 pezzi separati: gruppo condensante, gruppo evaporante, quadro elettrico di comando. I collegamenti elettrici già pre cablati, e i collegamenti gas attraverso tubi pre caricati, per split si intende un gruppo frigorifero composto da due unità divise: quella esterna e quella interna. questo tipo di macchina serve a risolvere problemi come: rumore, scarso riciclo d'aria, carenza di spazio, ecc. l'alloggiamento delle singole unità può essere eseguito abbastanza semplicemente, mentre l'impianto e la messa in moto va lasciata ad un tecnico frigorista specializzato che dovrà: aggiungere tubi e cavi in rame, gas R404A o R507, sifone ed eventuali accessori. la distanza massima che può esserci tra i due elementi è di 8/10m, caratteristiche: controllo remoto con regolazione temperatura, sbrinamento automatico, controllo luce, segnalazione errori, ecc. plafoniera per luce interna, carrozzeria esterna in lamiera di acciaio zincato verniciata con polveri epossidiche a 200°C, carrozzeria interna in alluminio al magnesio satinato, predisposizione per comando luce on-off sulla porta.

Ulteriori informazioni

Volume: 34.40

Capacità: -5°C=21,40 m³ / +5°C=34,40 m³

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 852 x 600 x 586

Energia: Ele

Fase: 3F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 2,3

Temperatura: -5/+5°C

Volt: 400

Modello: VLSN150

Tier Price:

