

Vetrina gelato ventilata KONIC, capacità 10x5 litri -18°/-22°C 1935x895mm



Prezzo 153.30 Euro

Vetrina gelato professionale con refrigerazione ventilata a doppio flusso. Pannello frontale in vetr

[\[visit website\]](#)

Descrizione prodotto

Vetrina gelato professionale con refrigerazione ventilata a doppio flusso. Pannello frontale in vetro riscaldato con verso il basso apertura. Pannelli laterali in vetro stratificato, riscaldato e temperato. Schienale chiuso da tende a rullo. Sbrinamento automatico ad inversione di ciclo, sbrinatori vetrina con motore integrato. Unità motocondensanti, semiermetiche trifase su vetrina 24-18 vasche, ermetiche 230V monofase su vetrina 12 vasche. Le unità remote possono essere posizionate fino a 20 m di distanza con semiermetico e 10 m con compressori ermetici. Per accogliere mastelli cm 36x16,5x12h (5 lt.) o cm 36x25x12/8h (8/5 lt.) con posizione regolabile traverse. Set di vaschette non incluse. Classe climatica 4+ (35°C - U.R. 70%) con compressori semiermetici, Classe 4 (30° - U.R. 55%) con compressori ermetici. Temperatura di esercizio -18 / -22 C

Ulteriori informazioni

Volume: 0.00

Capacità: 10x5 Lt - 7x7 Lt

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1935 x 895 x 1218

Energia: Ele

Fase: 1F+N

Frequenza: 50-60Hz

KW Elettrico: 1,130

Temperatura: -18 / -22 C

Volt: 220V

Modello: VM-KONIC10G

Tier Price:

