

**Vetrina gelato ventilata SAMIRA-VISION,
capacità 30x5 litri -18°/-22°C 2255x1170mm****Prezzo 273.00 Euro**

Vetrina gelato professionale a doppia ventilazione. Pannello frontale in doppio vetro riscaldato con

[visit website]

Descrizione prodotto

Vetrina gelato professionale a doppia ventilazione. Pannello frontale in doppio vetro riscaldato con apertura verso il basso. Pannello laterale riscaldato con doppio vetro. Montanti in acciaio inox lucido con canalizzazione interna per cablaggio elettrico. Illuminazione a LED sotto la superficie di pagamento. Schienali racchiusi da tende a rullo. Sbrinamento automatico ad inversione di ciclo, evaporazione automatica della condensa della vetrina con motore integrato, scaricatore di condensa da collegare alla rete fognaria quando la vetrina è dotata di motore remoto. Unità interna motocondensante con compressore semiermetico 400 V trifase o ermetico ((uno monofase su banco V12). L'unità motocondensante può essere integrata nel banco oppure remota, fino a 20 metri di distanza. Unità remote sono sempre semiermetiche. Da utilizzare con vaschette cm 36x16,5x12h (5 lt.) o cm 36x25x12/8h (8/5 lt.) con traverse regolabili in posizione. Set vaschette non incluse. Classe climatica 4+ (35°C - 70% U.R.) con compressori semiermetici. Classe 4 (30° 55% U.R.) con compressori ermetici. Temperatura di esercizio -18 / -22 C.

Ulteriori informazioni

Volume: 0.00

Capacità: 30x5 Lt - 20x7 Lt

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 2255 x 1170 x 1170

Energia: Ele

Fase: 1F+N/3F+N

Frequenza: 50-60Hz

KW Elettrico: 782W + 1130W

Temperatura: -18 / -22 C

Volt: 220-400V

Modello: VM-SMV24G

Tier Price:

