

Piastra in vitroceramica da 4 piastre su forno elettrico statico, comandi 2 lati



Prezzo 211.00 Euro

Cucina elettrica in acciaio inox inossidabile in AISI 304, spessore 20/10. Piano di cottura in vetro

[visit website]

Descrizione prodotto

Cucina elettrica in acciaio inox inossidabile in AISI 304, spessore 20/10. Piano di cottura in vitroceramica sigillato ermeticamente al piano, da 2 o 4 zone di cottura indipendenti, ciascuna con elementi radianti circolari da 3,4 kW di potenza e controllate da regolatore di energia. Le zone riscaldate sono delimitate da contorni serigrafati sul vetro. Dotata di lampade spia per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Il modello su forno elettrico a convezione con capacità GN 2/1, dispone di controporta in acciaio inox con tenuta a labirinto e camera di cottura in acciaio inox. Il riscaldamento del forno avviene tramite resistenze superiori ed inferiori a regolazione indipendente. Regolazione della temperatura da 50°C a 300°C e potenza di 9 kW.

Ulteriori informazioni

Volume: 0.00

Capacità: GN 2/1

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1000 x 1100 x 870

Fase: 3P+N

Frequenza: 50-60

KW Elettrico: 22,6

Volt: 380-415

Modello: VS110100CFVE

Tier Price:

