

## Gruppo monoblocco a soffitto, -5 °c/+5 °c, 11,4 m<sup>3</sup>/5,9 m<sup>3</sup>



**Prezzo 58.80 Euro**

Centralina elettronica di controllo. Tipo di espansione: tubo capillare. Filtro sulla linea del liquo

**[visit website]**

## Descrizione prodotto

---

Centralina elettronica di controllo. Tipo di espansione: tubo capillare. Filtro sulla linea del liquido di tipo a corpo solido. Luce cella in tutte le unità. Cavo per il collegamento del micro porta; le funzioni del micro porta sono programmabili dalla centralina. Cavo per il collegamento della resistenza porta nelle unità in bassa temperatura. Pannello remoto; viene fornito già collegato all'unità mediante un cavo di lunghezza 5 metri (variabile secondo richiesta fino a 20 metri). Scarico acqua di condensa a perdere. Resistenza nello scarico condensa in tutte le unità in media e bassa temperatura. Installazione a soffitto cella con foro per il tampone. Uso consigliato per temperature ambiente non inferiori a 10°C. Con l'impiego di accessori opzionali è ammesso l'utilizzo per temperature inferiori. In caso di installazione in ambiente esterno è necessario proteggere l'unità dalle intemperie.

## Ulteriori informazioni

---

Capacità: 5°C=5,90 m<sup>3</sup> / +5°C=11,40 m<sup>3</sup>+5°C=9,70 m<sup>3</sup>

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 573 x 493 x 756

Fase: 1F+N

Frequenza: 50

KW Elettrico: 1,160

Temperatura: -5°C/+5°C

Volt: 220-240

Modello: VSFN075/T

Tier Price:

