

### TOSTIERA 2 LIVELLI CON RESISTENZE CERAMICHE

Esecuzione in acciaio inox. • Resistenze al quarzo da 500W cad • Griglie di protezione resistenze in acciaio cromato a norme • Griglie di appoggio alimenti in AISI 304 • Doppio interruttore con spia per l'inserimento delle resistenze superiori, inferiori o entrambe • Temporizzatore fino a 15' • Cassetto raccolta briciole estraibile. Pinza per tostiere su richiesta.

### TOASTER 2 LEVELS WITH CERAMIC HEATING ELEMENTS

Completely made in stainless steel. • Ceramic heaters 500 W each • Protection chrome plated grids • Grids for food zone in stainless steel AISI 304

• Double main switch with led for switching on only the two upper heating elements or both upper and lower • Timer up to 15 min. • Stainless steel removable drip tray • Plier on request.

### TOSTER MIT KERAMIKHEIZUNG 2 EINSCHÜBEN

Gehäuse aus fein satiniertem rostfreiem Stahl. Keramik-Heizkörper je 500 Watt mit Rosten geschützt. Doppel Ein-Aus-Schalter mit Kontrollampe für die Einschaltung nur der zwei obigen Heizkörper oder der obigen und unteren Heizkörper. Zeituhr bis 15 Min. mit automatischem Ein-Aus Schalter. Ausstattung : 2 Grillroste aus verchromtem Stahl und CNS herausnehmbare Auffangschale.


### TOSTADORA 2 NIVELES CON RESISTENCIAS CERÁMICAS

Construcción en acero inoxidable satinado Scotch-Brite. Grill en acero cromado. Cubeta de recolección en acero inoxidable extraíble. 6 Resistencias cerámicas de 500 Watt c/u. Doble interruptor con indicador luminoso incorporado para el encendido de las dos parrillas superiores o de las inferiores. Temporizador de 15min. de duración con interruptor de encendido y/o apagado automático. Dotación : 2 parrillas en acero cromado con mango y cubeta extraíble.



Cod. 2092

Model. T6CB

Levels	2
Spazio utile	100+100 MM
Volt	230/1
KW	3,3
Energy	
Dimensioni mm	475 X 300 X 430
grid dims.	355 X 200 MM.
KG	10.00

### TOSTEUR 2 NIVEAU AVEC RESISTANCES CERAMIQUES

Construction entièrement en acier inox. • Résistances quartzées de 500 Watt chacune • Grilles de protection éléments chauffants selon les normes en vigueur sont en acier chromé • Grilles à contact des aliments en acier inox AISI 304 • Double interrupteur avec voyant incorporé pour brancher les deux résistances supérieures seulement ou celles supérieures et inférieures ensemble. • Minuterie jusqu'à 15 min. • Bac pour résidus en acier inox amovible • Pince sur demande.

